

**GLT5002N Neutrino-GLT**

GLT-Leitrechner für übergeordnete Gebäude-Management-Funktionen mit Pentium IV Prozessor zum Anschluss von Automationsstationen vom Typ DDC, MRP, LRP, HRP oder optional mehreren BACnet- und LON-Geräten.



Änderungen vorbehalten

**Die GLT5002N Neutrino-GLT beinhaltet folgende Komponenten**

Komponente	Artikel	Bemerkung
Rechner PS/2 Tastatur und opt. Maus GLT-Handbuch Installations - CD-ROM		
Grundsoftware	GLT-SW5000 incl. Modemsoftware Anlagenbilddarstellung und -erstellung Notizblock Anschluss Automationsstationen von Typ DDC, MRP, HRP oder LRP	50 Trendkurven
Anschlüsse	2 x serielle Schnittstelle 1 x parallele Schnittstelle 1 x Ethernet RJ45 6 x USB	

Ausgabedatum: 29.03.2007

**Kieback&Peter GmbH & Co. KG**

Tempelhofer Weg 50  
12347 Berlin/Germany  
Telefon: +49 30 60095-0, Telefax: +49 30 60095-164  
www.kieback-peter.de, info@kieback-peter.de

## System Merkmale

### Modell

- Prozessor-System 3,8 GHz  
FSB 1066/800/533 MHz

### Hauptspeicher

- Standard 1024 MB DDR2 667/533/400, non ECC unbuffered, maximal 4 GB

### Cache

- L2 Cache 2048 KB mit Hyper-Threading Technologie

### Systemarchitektur

- System Board, µ ATX mit Intel Chip-Satz i945 G
- ASUS P5LD2-VM

## Standardausstattung

### Steckplätze (intern, bei Standardkonfiguration)

- 1 x PCI-E x 16
- 1 x PCI-E x 1
- 2 PCI 2.2 Slots - davon 2 frei

### Grafikadapter

- Grafikchip: INTEL Graphics Media Accelerator 950

### Schnittstellen

- 2 x seriell DB9
- 1 x parallel DB25, mit EPP/ECP Unterstützung
- 2 x PS/2 für Maus & Tastatur
- FDD- und ITE-IDE-HDD-Kontroller on Board
- 6 x USB 2.0

### Laufwerke

- 3,5" Diskettenlaufwerk
- DVD-RW mit:
 

CD-R 40 x	DVD-RW 4 x
CD-RW 24 x	DVD+RW 4 x
DVD-RAM 5 x	DVD-RAM 5 x
DVD+R 16 x	2,4 x Double Layer
DVD-R 8 x	

### Laufwerke & Kontroller

- 1 x S-ATA 200 GB, 7200 U/min HDD

### Lieferumfang

- PS/2 Tastatur & optische Maus
- QNX-Betriebssystem
- Handbuch
- Netzkabel

### Netzwerk

- 10/100/1000 Mbit/s Ethernet

### Audio

Realtek ALC 882 on Board

## Allgemeines

### Einschübe

- 2 x 3,5" belegt mit FDD, von außen zugänglich, belegt mit Audioausgang und USB
- 2 x 3,5" innen, davon 1 x belegt mit HDD
- 6 x 5,25", ein Einschub ist mit DVD-Brenner belegt, alle Einschübe von außen zugänglich

### Netzteil

- Eingangsspannungen 100 - 120 Volt/200 - 240 Volt
- Frequenzbereich 50 - 60 Hz (47 - 63 Hz)
- Leistung 360 Watt

### Technische Prüfungen

- TÜV/GS, FTZ Class B, FCC Class B
- CE

### Gehäuse-Abmessungen

- 193 mm x 450 mm x 530 mm (B x H x T);

### Gewicht

- ca. 12 kg

### Betriebssystem

- QNX 6.2

### GLT-Version

- ab Neutrino 8.23